

Disco de corte

EDGE SPECIAL



Propiedades

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Agente aglomerante | Resina, Fibra reforzada |
| tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Dureza | ■■■■■■■■■ |
| Agresividad | ■■■■■■■□ |
| Durabilidad | ■■■■■■■■■ |

Utilidad del producto

Disco de corte de alto rendimiento con grano abrasivo autoafilante
 - Rendimiento de corte elevado a la vez que una larga vida útil -
 Amplio espectro de aplicaciones - Embalaje de 25 unidades en la
 caja Kronenflex® para mantener constante su alto rendimiento y
 protegerlas contra la humedad

Aplicación

| | |
|------------------|---|
| Acero inoxidable | ● |
| Acero | ● |
| Aluminio | ● |

Campos de aplicación

- ▶ Construcción de plantas
- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Cerrajeros
- ▶ Industria transformadora de acero inoxidable
- ▶ Construcción de barandillas
- ▶ Industria del gas y del petróleo
- ▶ Construcción de oleoductos

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Vmax m/s | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|------|----------|----------------------------|-----------------------|------------|
| 115 x 1,2 x 22,23 | — | 80 m/s | 13300 1/min | 25 | 355380 |
| 125 x 1,2 x 22,23 | — | 80 m/s | 12200 1/min | 25 | 355379 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

