

Disco de corte

A 346 EXTRA



Fe-S-Cl
<0,1%



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■□□□

Agresividad ■■■■■□□□

Durabilidad ■■■■■□□

Utilidad del producto

Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable - Disco de corte de óxido de aluminio cúbico calcinado, autoafilante - Formación de rebabas reducida, vida útil más larga - Especialmente apropiado para cortar materiales más delgados, tales como perfiles y tubos

Aplicación

Acero inoxidable ●

Acero ●

Aluminio ○

Campos de aplicación

- ▶ Construcción de plantas
- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Cerrajeros
- ▶ Industria transformadora de acero inoxidable
- ▶ Construcción de barandillas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340936
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340938

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

