

PANTALLA DE PROTECCIÓN SOLDAR



>> CARACTERÍSTICAS:

- ✓ El Protector Facial ha sido diseñado para dar la máxima protección, gracias a las dimensiones de su visor (200 x 400 mm) y a su diseño envolvente. Clase óptica 1.
- ✓ Está formado por un frontal de color azul con graduación de ángulo de inclinación del visor, por un visor abatible de policarbonato preformado verde filtrante del **tono 3** o **tono 5** de 1,80 mm de espesor y un arnés con volante de ajuste y banda antisudorante.
- ✓ Ofrece resistencia a la ignición, a impactos de alta velocidad, alta energía (190 m/s) temperaturas extremas.
- ✓ Protege frente salpicaduras de líquidos y frente a la Radiación Ultravioleta.

>> APLICACIONES:

Se recomienda su uso en: trabajos de soldadura por oxicorte, trabajos de soldadura a la llama, decapado por soplete, soldadura de metales ligeros, ayudante de soldador y cualquier otra actividad en la que exista riesgo de proyección de partículas volátiles o líquidos hacia los ojos o la cara.

Descripción	Referencia
Pantalla protectora soldar completa T.5	7200012005
Visor incoloro T.5	720002005
Visor incoloro T.3	720002003

NORMATIVA: EN 166:2001 – EN 169:2002