

SOPLETE DE CORTE AMERICANO PROPANO

Soplete de corte para propano



Características

- Corta hasta 300 mm
- Disposición triangular de los tubos
- Mezclador en la cabeza
- Usar con boquillas 6290

Aplicaciones

- Desguace estructural
- Corte de grandes espesores
- Calderería

Descripción	Referencia
Soplete americano propano 62-4	791001623

Boquillas de corte 6290

Boquilla corte propano (NX)		
Producto	Referencia	Profundidad de corte
00 NX	792999999	5 - 10 mm
0 NX	793000000	10 - 15 mm
1 NX	793000001	15 - 25 mm
2 NX	793000002	25 - 50 mm
3 NX	793000003	50 - 75 mm
4 NX	793000004	75 - 150 mm
5 NX	793000005	150 - 200 mm
6 NX	793000006	200 - 300 mm
Descripción	Potencia calorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)
Boquilla calentamiento H-62-2P	38500 - 71400	791000622
Boquilla calentamiento H-62-3P	49000 - 127100	791000623

Válvula de seguridad soplete		
Descripción	Rosca	Referencia
Válvula de seguridad soplete oxígeno	9/16" dcha.	790010916
Válvula de seguridad soplete gas	9/16" izq.	790020916
Válvula de seguridad regulador		
Descripción	Rosca	Referencia
Válvula de seguridad regulador oxígeno	1/4" dcha.	793711404
Válvula de seguridad regulador gas	3/8" izq.	793713804

