

## SOPLETE LIGERO H-19 ACETILENO

Soplete ligero de corte, soldadura y calentamiento

### Aplicaciones

- Utilizado para la combinación de corte hasta 75 mm, soldadura hasta 14 mm y calentamiento

### Boquillas de soldadura 1390 Acetileno

| Descripción | Espesor soldadura | Referencia |
|-------------|-------------------|------------|
| 0 AC        | 0 – 1 mm          | 783010000  |
| 1 AC        | 1 – 2 mm          | 783010001  |
| 3 AC        | 2 – 4 mm          | 783010003  |
| 5 AC        | 4 – 6 mm          | 783010005  |
| 7 AC        | 6 – 9 mm          | 783010007  |

### Boquillas de corte 3690 Acetileno

| Descripción | Profundidad de corte | Referencia |
|-------------|----------------------|------------|
| 00 AC       | 0 – 6 mm             | 783190039  |
| 0 AC        | 6 – 13 mm            | 783190040  |
| 1 AC        | 13 – 25 mm           | 783190041  |
| 2 AC        | 25 – 75 mm           | 783190042  |

### Soplete H-19

| Descripción                     | Referencia |
|---------------------------------|------------|
| Soplete completo H-19 Acetileno | 783190001  |
| Mezclador H-19-2S               | 783000191  |
| Mango H-19                      | 783000190  |
| Brazo porta boquillas           | 783000193  |
| Accesorio de corte              | 783190030  |
| Boquilla calentar 1390H         | 783010012  |

